



Questionnaire Demande de Prix

Questionnaire Produits Verriers de Résistance au Feu

Pilkington **Pyrostop**[®], Pilkington **Pyrodur**[®] & Pilkington **Pyroclear**[®]

Société:		Date :	
Contact:		Tel:	
		E-mail:	

Merci d'utiliser un questionnaire par type de vitrage et par affaire.

Référence Affaire : <input type="text"/>		Surface totale : <input type="text"/> m ²	
N° PV	Si connu : <input type="text"/>	Ou Avis de chantier : <input type="checkbox"/> Oui / <input type="checkbox"/> Non	
Classement	<input type="checkbox"/> E : Pare Flammes / <input type="checkbox"/> EW : Pare Flammes à rayonnement limité <input type="checkbox"/> EI : Coupe-Feu / <input type="checkbox"/> DH : Ecran de Cantonnement		
Durée [min]	<input type="checkbox"/> 30 / <input type="checkbox"/> 60 / <input type="checkbox"/> 90 / <input type="checkbox"/> 120 / <input type="checkbox"/> 180		
Cadre	<input type="checkbox"/> Bois Type (Résineux, Exotique...) : <input type="text"/> ou Densité: <input type="text"/> kg/m ³ Acier : <input type="checkbox"/> Forster / <input type="checkbox"/> Jansen / <input type="checkbox"/> RP Technik / Autre : <input type="text"/> Aluminium : <input type="checkbox"/> Schüco / <input type="checkbox"/> Technal / <input type="checkbox"/> Wicona / Autre : <input type="text"/>		
Ouvrage	<input type="checkbox"/> Cloison / <input type="checkbox"/> Bord à Bord / <input type="checkbox"/> Façade / <input type="checkbox"/> Verrière (Inclinée) Porte : <input type="checkbox"/> 1 Vantail / <input type="checkbox"/> 2 vantaux / Fenêtre : <input type="checkbox"/> 1 Vantail / <input type="checkbox"/> 2 vantaux <input type="checkbox"/> Ecran de Cantonnement Autre : <input type="text"/>		
Lieu de pose	<input type="checkbox"/> Intérieur / <input type="checkbox"/> Extérieur		
Type de Vitrage	<input type="checkbox"/> Simple vitrage / <input type="checkbox"/> Double Vitrage / <input type="checkbox"/> VISI (pour cloison int.) Caefo U _g : <input type="text"/> W/m ² .K Trans. Lum. : <input type="text"/> % Facteur Solaire: <input type="text"/> % Affaiblissement Acoustique : R _w : <input type="text"/> dB ; Ra : <input type="text"/> dB ; Ra _{tr} : <input type="text"/> dB <input type="checkbox"/> Film Opale / <input type="checkbox"/> Vitrage de forme (joindre un croquis avec dimensions)		
Dimensions Vitrages Largo × Haut. [mm]	<input type="text"/>	Qté : <input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	Qté : <input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	Qté : <input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	Qté : <input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	Qté : <input type="text"/>	<input type="text"/>
Options de Sécurité	<input type="checkbox"/> Garde-corps (1(B)1 et 900 J) / <input type="checkbox"/> Heurt des personnes (2(B)2 ou 1(C)3) Retardateur Effraction : <input type="checkbox"/> P2A / <input type="checkbox"/> P5 / <input type="checkbox"/> P6B // <input type="checkbox"/> Verrière 1200 J		
Type de Support	<input type="checkbox"/> Béton / <input type="checkbox"/> Béton cellulaire, Brique Cloison légère placo : <input type="checkbox"/> Allège / <input type="checkbox"/> Imposte / <input type="checkbox"/> Parties latérales		
Sens du Feu	<input type="checkbox"/> Indifférent / <input type="checkbox"/> Intérieur vers Extérieur / <input type="checkbox"/> Extérieur vers Intérieur		

[Soumettre un formulaire](#)



Pilkington Deutschland AG

Haydnstraße 19 45884 Gelsenkirchen

Tél : +33 (0) 1 55 53 57 00 Fax : +33 (0) 1 55 53 57 10

activite.feu@nsg.com

www.pilkington.com/fireprotection