PILKINGTON



Delogcolor®


Sicherheitsglas mit emaillierter Rückseite
Innenanwendungen

NSG GROUP

Einzigartige Ausstrahlung

Delogcolor®-Paneele verleihen Fassaden und dem Interieur eine einzigartige Ausstrahlung. Die Paneele mit hochwertig emaillierter Rückseite bestechen durch ein modernes Erscheinungsbild. Neben der umfangreichen Palette an Standardfarben sind nahezu alle RAL-Farben erhältlich. Selbstverständlich gehören auch nach Ihren Wünschen zusammengestellte Sonderfarben zu den Möglichkeiten. **Delogcolor®**-Paneele sind langlebig, farbecht und witterungsbeständig.

Delogcolor®
Langlebig, farbecht und witterungsbeständig









Langlebige Eigenschaften und Vorteile

- **Delogcolor®** ist eine Glasscheibe, auf deren Rückseite eine Emailleschicht aufgebracht wird, die beim Aushärten mit der Glasoberfläche verschmilzt. Dadurch wird das Produkt langlebig, farbecht und witterungsbeständig.
- Das Paneel wird aus thermisch vorgespanntem Sicherheitsglas nach EN 14179 gefertigt. Es zerspringt im Falle eines Bruchs in kleine, nicht scharfkantige Stücke und reduziert somit das Verletzungsrisiko.
- Durch die thermische Vorspannung erhält das Produkt eine extrem hohe mechanische Festigkeit. Zudem ist es gegen Hitze und hohe Temperaturdifferenzen beständig.
- **Delogcolor®**-Paneele sind in einer umfangreichen Farbpalette erhältlich.
- Zu den weitreichenden Bearbeitunsmöglichkeiten gehören Lochbohrungen, Aussparungen, sowie unterschiedliche Kantenausführungen.
- **Delogcolor®**-Paneele enthalten keine Schadstoffe wie Blei, Quecksilber und Chrom IV.
- Zuverlässig und sicher dank langjähriger Erfahrung.



Technische Daten

- **Delogcolor**®-Paneele sind in den Dicken 6, 8, und 10 mm erhältlich.
- In der Standardausführung werden die Paneele auf Floatglasbasis geliefert. Bei hellen Farbtönen wird die Verwendung von Pilkington **Optiwhite**™ empfohlen, um ein optimales Farbergebnis zu erzielen. Nach Wunsch können jedoch auch durchgefärbte Gläser zum Einsatz kommen.
- Erhältlich als Verbundglas mit der Emaillierung auf der rückseitigen PVB-Folie.
- **Delogcolor**®-Paneele können in Kombination mit Wärmdämm und Sonnenschutzverglasungen zu einer Isolierglaseinheit zusammengefügt werden sodass die Paneele mit den transparenten Glasflächen ein harmonisches Bild entstehen lassen.
- Die emaillierte Seite der **Delogcolor**®-Paneele eignet sich für Verklebungen wie beispielsweise Sandwichplatten, Wandbefestigungen oder strukturelle Anwendungen.
- **Delogcolor**®-Paneele werden standardmäßig heißgelagert.
- **Delogcolor**®-Paneele werden auf Maß zugeschnitten (Maße: mindestens 200 × 300 mm, maximal 2000 × 4800 mm).

Anwendungsbereich

Delogcolor®-Paneele können sowohl im Gebäudeinnern als auch in der Fassade verwendet werden. Beispiele für die Verwendung im Gebäudeinnern sind Küchenrückwände sowie Wandverkleidungen beispielsweise in Restaurants, Hotels und Schulen, aber zu möglichen Anwendungen gehören auch Tische, Innentüren und Displays. Bei Anwendungen im Außenbereich ließe sich an Fassadenverkleidungen, Ladenfronten und Kombinationen mit Isolierverglasungen denken.





Diese Veröffentlichung bietet lediglich eine generelle Beschreibung der Produkte. Weitere und detailliertere Informationen können Sie unter der unten angegebenen Adresse anfordern. Es obliegt dem Produktnutzer sicherzustellen, dass die Produkte für ein spezifisches Vorhaben geeignet sind und die jeweilige Nutzung mit allen gesetzlichen Anforderungen, den einschlägigen Normen sowie dem Stand der Technik und etwaigen weiteren Anforderungen in Einklang steht. Nippon Sheet Glass Co., Ltd. und deren Konzerngesellschaften haften nicht für etwaige Fehler oder Auslassungen in dieser Veröffentlichung sowie ggf. daraus entstehende Schäden. Pilkington, „Optiwhite" und „Delogcolor" sind Marken der Nippon Sheet Glass Co., Ltd. oder deren Konzerngesellschaften.

CE Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass Produkte gemäß den jeweils relevanten harmonisierten europäischen Normen gefertigt wurden. Das CE-Kennzeichen für jedes Produkt, inklusive technischer Daten, ist im Internet unter www.pilkington.com/CE hinterlegt.

NSG GROUP

Pilkington Bischofshofen:
Pilkington Austria GmbH
Werksgelände 24
A-5500 Bischofshofen
Tel. +43 (0) 64 62 / 46 99 0
Fax +43 (0) 64 62 / 46 99 1103

Pilkington Brunn:
Pilkington Austria GmbH
Wienerstraße 55
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel. +43 (0) 64 62 / 46 99 0
Fax +43 (0) 64 62 / 46 99 1103

Pilkington Wundschuh:
Pilkington Austria GmbH
Gewerbepark 5
A-8142 Wundschuh
Tel. +43 (0) 64 62 / 46 99 0
Fax +43 (0) 64 62 / 46 99 1103

Pilkington Innsbruck:
Pilkington Austria GmbH
Archenweg 54
A-6020 Innsbruck
Tel. +43 (0) 64 62 / 46 99 0
Fax +43 (0) 64 62 / 46 99 1103

angebot@at.nsg.com | **www.pilkington.at**

November 2019