



Pilkington **Profilit™ T**
Pilkington **Profilit™ T Color**



Pilkington **Profilit™**
Profilbauglas mit System

Pilkington **Profilit™ T** und Pilkington **Profilit™ T Color**

Gestaltungsfreiheit, Design und Sicherheit für Außen- und Innenverglasungen



Pilkington **Profilit™ T**
thermisch vorgespanntes Pilkington **Profilit™**
Auf Wunsch mit Heat Soak-Test



Pilkington **Profilit™ T Color**
thermisch vorgespanntes und
farbig emailliertes Pilkington **Profilit™**
Auf Wunsch mit Heat Soak-Test



Pilkington **Profilit™ T** und
Pilkington **Profilit™ T Color** bieten:

- Gestaltungsfreiheit, natürliches Tageslicht und Sicherheitseigenschaften eines thermisch vorgespannten Glases, speziell bei Innenverglasungen und Verkehrsbereichen
- neue Designmöglichkeiten, z. B.: farbig emailliertes Pilkington **Profilit™ T Color**
- Sicherheitseigenschaften, z. B.: K25 geprüft nach Methodik der EN 12600
- höhere mechanische Beanspruchbarkeit durch verbesserte Biegebruchspannung
- erweiterte Verwendungsmöglichkeiten, z. B.: Büro- und Geschäftsausstattung, Möbel, Lampen, Regalsysteme, ... etc.



Hinweis: Landesspezifische Richtlinien und Bauvorschriften sind zu beachten, z. B. in Deutschland Zustimmung im Einzelfall erforderlich.



PILKINGTON
NSG Group Flat Glass Business

Bauglasindustrie GmbH

Hüttenstraße 33 66839 Schmelz

Telefon +49 (0) 6887 303 0 Telefax +49 (0) 6887 303 45 E-Mail profilbauglas@pilkington.de

www.pilkington.com