







Pilkington **Suncool Optilam™** 65/59

Pilkingtons nye solafskærmende-energiglas Pilkington **Suncool Optilam™** 65/59 er udviklet specielt til dobbelt facader og forbedrer bygningens energimæssige kvaliteter. Belægningen på Pilkington **Suncool Optilam™** 65/59 ligger mod en PVB folie – en teknologisk fornyelse, der gør det muligt at anvende belagte solafskærmende glas på dobbelt facader og konstruktioner med enkeltglas.



Pilkington Suncool Optilam™ 65/59 – specifikationer

Tykkelse	Konstruktion		Dagslys (%)			Solenergi (%)	U _g -værdi (W/m ² K)
			Transmittans	Refleksion udad	Refleksion indad	g-værdi	Argonfyldt (90%)
12,8 mm	Energirudens grundkonstruktion: 4 mm Pilkington Optitherm ™ – 16 mm argon – 4 mm Pilkington Optifloat ™ klar Den solafskærmende rudes grundkonstruktion: 6 mm Pilkington Suncool ™ – 16 mm argon – 4 mm Pilkington Optifloat ™ klar						
Pilkington Suncool Optilam ™ 65/59			65	17	8	59	5,5
Pilkington Suncool Optilam ™ 65/59, gedreht			65	8	17	61	5,5
Pilkington Suncool Optilam ™ 65/59	Pilkington Optitherm ™ S3		53	23	18	37	0,9
Pilkington Suncool Optilam ™ 65/59	Pilkington Suncool ™ 70/35		46	24	21	26	0,8
Pilkington Suncool Optilam ™ 65/59	Pilkington Suncool ™ 50/25		33	25	22	21	0,8
Pilkington Suncool Optilam ™ 65/59,	Pilkington Optitherm ™ S3		53	13	25	38	0,9
Pilkington Suncool Optilam ™ 65/59,	Pilkington Suncool ™ 70/35		47	15	26	27	0,8
Pilkington Suncool Optilam ™ 65/59,	Pilkington Suncool ™ 50/25		34	16	25	22	0,8

Data er baseret på europæiske standarder, især DS/EN 410 og DS/EN 673.

Pilkington **Suncool Optilam**™ 65/59 fremstilles i standardstørrelser. Det giver fordele såsom kort leveringstid og ubegrænset lagringstid. Pilkington **Suncool Optilam**™ 65/59 er også optisk variabel og tillader 17% eller 8% refleksion, afhængigt af hvordan glasset er installeret. Så ét produkt giver altså to visuelt forskellige løsninger.

Produktets fordele

- Gennemsigtig solafskærmende!
- Bedre energitekniske egenskaber!
- Leveres i jumbo-størrelse, kan skæres til den ønskede størrelse efter behov!
- Kortere leveringstider – ubegrænset lagringstid!
- Optisk variabel: Refleksion 17% eller 8%, kan installeres i begge retninger.
- Dobbeltfacadens mange fordele:
 - effektiv solafskærmning
 - overførsel af vindpåvirkning
 - lyddæmpning
 - bedre varmeisolerings

Selskaberne i NSG Group er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser i denne publikation, eller for eventuelle skader forårsaget af dem. Pilkington er et varemærke tilhørende NSG Group.



Med CE-mærket bekræfter producenten, at produkterne er fremstillet i overensstemmelse med de relevante harmoniserede standarder. CE-mærkningen, herunder deklarerede værdier for hvert produkt, er tilgængelig på www.pilkington.com/CE.

