



## Pilkington **Optiphon™** - luftlydisolation

Glasyper	Luftlydisolation [dB]			Total tykkelse [mm]
	R <sub>w</sub>	C	C <sub>tr</sub>	
<b>Enkelt glas</b>				
Pilkington <b>Optiphon™</b> 6,8	36	-1	-4	6.8
Pilkington <b>Optiphon™</b> 8,8	37	0	-2	8.8
Pilkington <b>Optiphon™</b> 10,8	38	-1	-3	10.8
Pilkington <b>Optiphon™</b> 12,8	40	-1	-3	12.8
Pilkington <b>Optiphon™</b> 16,8	41	-1	-3	16.8
Pilkington <b>Optiphon™</b> 20,8	42	-1	-3	20.8
Pilkington <b>Optiphon™</b> 24,8	43	-1	-3	24.8
<b>To-lags termorude</b>				
4 mm - 16 mm - Pilkington <b>Optiphon™</b> 6,8	36	-2	-6	26.8
4 mm - 16 mm - Pilkington <b>Optiphon™</b> 8,8	39	-3	-7	28.8
6 mm - 16 mm - Pilkington <b>Optiphon™</b> 6,8	40	-2	-6	28.8
6 mm - 16 mm - Pilkington <b>Optiphon™</b> 8,8	41	-2	-6	30.8
8 mm - 16 mm - Pilkington <b>Optiphon™</b> 6,8	42	-3	-7	30.8
8 mm - 16 mm - Pilkington <b>Optiphon™</b> 8,8	42	-3	-8	32.8
8 mm - 16 mm - Pilkington <b>Optiphon™</b> 10,8	43	-2	-6	34.8
8 mm - 16 mm - Pilkington <b>Optiphon™</b> 12,8	43	-2	-6	36.8
10 mm - 16 mm - Pilkington <b>Optiphon™</b> 8,8	44	-2	-6	34.8
10 mm - 18 mm - Pilkington <b>Optiphon™</b> 8,8	43	-2	-6	36.8
10 mm - 20 mm - Pilkington <b>Optiphon™</b> 8,8	46	-2	-6	38.8
10 mm - 16 mm - Pilkington <b>Optiphon™</b> 12,8	44	-1	-5	36.8
Pilkington <b>Optilam™</b> 9,5 - 20 mm - Pilkington <b>Optiphon™</b> 8,8	43	-3	-7	38.3
Pilkington <b>Optilam™</b> 14,8 - 20 mm - Pilkington <b>Optiphon™</b> 14,8	47	-1	-3	49.6
Pilkington <b>Optiphon™</b> 8,8 - 16 mm - Pilkington <b>Optiphon™</b> 12,8	48	-2	-7	37.6
Pilkington <b>Optiphon™</b> 8,8 - 20 mm - Pilkington <b>Optiphon™</b> 12,8	49	-2	-7	41.6
Pilkington <b>Optiphon™</b> 10,8 - 24 mm - Pilkington <b>Optiphon™</b> 16,8	52	-2	-6	51.6
Pilkington <b>Optiphon™</b> 12,8 - 16 mm - Pilkington <b>Optiphon™</b> 14,8	51	-2	-6	43.6
Pilkington <b>Optiphon™</b> 12,8 - 16 mm - Pilkington <b>Optiphon™</b> 16,8	51	-1	-6	45.6
Pilkington <b>Optiphon™</b> 12,8 - 20 mm - Pilkington <b>Optiphon™</b> 16,8	51	-1	-4	49.6
<b>Tre-lags termorude</b>				
6 mm - 12 mm - 4 mm - 12 mm - Pilkington <b>Optiphon™</b> 8,8	42	-3	-8	42.8
6 mm - 14 mm - 4 mm - 14 mm - Pilkington <b>Optiphon™</b> 8,8	43	-2	-7	44.8
6 mm - 16 mm - 4 mm - 16 mm - Pilkington <b>Optiphon™</b> 8,8	42	-2	-7	50.8
8 mm - 12 mm - 4 mm - 12 mm - Pilkington <b>Optiphon™</b> 8,8	43	-2	-7	44.8
8 mm - 16 mm - 4 mm - 16 mm - Pilkington <b>Optiphon™</b> 8,8	45	-3	-7	52.8
8 mm - 12 mm - 6 mm - 12 mm - Pilkington <b>Optiphon™</b> 10,8	44	-2	-7	48.8
8 mm - 12 mm - 6 mm - 12 mm - Pilkington <b>Optiphon™</b> 12,8	45	-1	-5	50.8
8 mm - 14 mm - 6 mm - 14 mm - Pilkington <b>Optiphon™</b> 12,8	46	-2	-6	54.8
10 mm - 14 mm - 6 mm - 14 mm - Pilkington <b>Optiphon™</b> 12,8	46	-1	-3	56.8
Pilkington <b>Optiphon™</b> 8,8 - 12 mm - 4 mm - 12 mm - Pilkington <b>Optiphon™</b> 8,8	46	-2	-7	45.6
Pilkington <b>Optiphon™</b> 8,8 - 12 mm - 6 mm - 12 mm - Pilkington <b>Optiphon™</b> 10,8	47	-2	-7	49.6
Pilkington <b>Optiphon™</b> 8,8 - 12 mm - 6 mm - 12 mm - Pilkington <b>Optiphon™</b> 12,8	49	-1	-7	51.6
Pilkington <b>Optiphon™</b> 8,8 - 14 mm - 6 mm - 12 mm - Pilkington <b>Optiphon™</b> 12,8	49	-1	-6	53.6
Pilkington <b>Optiphon™</b> 8,8 - 14 mm - 6 mm - 14 mm - Pilkington <b>Optiphon™</b> 12,8	50	-2	-7	55.6

R<sub>w</sub> (C;C<sub>tr</sub>) iht DS/EN ISO 717-1.

Termoruder med 90% argon.

For at beregne andre data, bruges Pilkington Spectrum online <https://spectrum.pilkington.com> eller Pilkington Spectrum mobilapp.

Denne publikation giver kun en generel beskrivelse af produktet. Du kan få yderligere information fra din lokale leverandør af Pilkington-produkter. Brugere er selv ansvarlige for at påse at brugen af produktet egner sig for en specifik applikation og at praktisk brug er i overensstemmelse med al relevant lovgivning, standarder, praksis og andre krav. Nippon Sheet Glass Co. Ltd. og deres datterselskaber fraskriver sig, i den videste udstrækning tilladt ved lov, ansvar for fejl eller udeladelser fra denne publikation og for alle konsekvenser deraf. Pilkington, "Optiphon" og "Optilam" er beskyttede varemærker ejet af Nippon Glass Co. Ltd, eller datterselskaber heraf.



CE-mærkning bekræfter at produktet svarer til relevante europæiske regler.  
CE-mærkeetiketten for hvert produkt, inkluderer deklarerede værdier, finder du på [www.pilkington.com/CE](http://www.pilkington.com/CE)