PILKINGTON

NSG GROUP

Ons nieuwe
brandwerende glas
is zo dun,



én letselwerend
in alle toepassingen
(klasse 2B2).

Pilkington **Pyrodur**® Plus



Extreem dun brandwerend glas voor binnentoepassingen.

De nieuwe, extreem dunne, brandwerende beglazing Pilkington **Pyrodur®** Plus 30-104 combineert 30 minuten brandwerendheid met een hogere impactweerstand, waardoor het de ideale binnentoepassing is voor situaties waar letselwerendheid vereist is.

Hoogwaardige brandwerende prestaties

- Pilkington **Pyrodur®** Plus 30-104 is speciaal gelamineerd glas met een unieke tussenlaag.
- Bij een brand vormt het glas een ondoorzichtige barrière voor vlammen en hete gassen, dit leidt tot minder paniek bij brand.
- Pilkington **Pyrodur®** Plus 30-104 is geclassificeerd als een EI 15 / EW 30 brandwerende beglazing.
- Pilkington **Pyrodur®** Plus 30-104 heeft een zeer lage stralingswarmte. Bij een houten puiafmeting van 2980×2962 mm is na 30 min een straling gemeten van 3,5 kW/m², waar maximaal 15 kW/m² volgens de norm is toegestaan, dus extra veilig.
- Het extreem dunne glas maakt Pilkington **Pyrodur®** Plus 30-104 de ideale beglazing voor binnentoepassingen, zoals brandwerende deuren en scheidingswanden.
- Pilkington **Pyrodur®** Plus 30-104 is geschikt voor alle situaties waar NEN 3569 vereist is.

Beschikbaarheid

- Pilkington **Pyrodur®** Plus 30-104 is op voorraad en snel leverbaar via onze vestigingen.
- Pilkington **Pyrodur®** Plus 30-104 heeft een dikte van maar 7 mm.
- Pilkington **Pyrodur®** Plus 30-104 is leverbaar in de volgende maximale afmetingen: 700×2400 mm, 900×2200 mm, 1000×2000 mm, 2000×1000 mm, 2200×900 mm en 2400×700 mm
- Pilkington **Pyrodur®** Plus 30-104 beglazing wordt voorzien van onderscheidende zilverkleurige tape rondom het glas voor bescherming van de randen. Deze zilverkleurige tape mag niet worden verwijderd.
- Pilkington **Pyrodur®** Plus 30-104 kan eenvoudig verwerkt worden met aandacht voor de speciale voorschriften voor brandwerend beglazing.

Bijzondere producteigenschappen Pilkington **Pyrodur®** Plus 30-104

Dikte	7 mm (±1 mm)
Maximale afmeting	700×2400 mm, 900×2200 mm, 1000×2000 mm, 2000×1000 mm, 2200×900 mm en 2400×700 mm
Gewicht	17 kg/m²
Temperatuurbestendigheid	−40°C / +40°C
Letselwerendheidsklasse 2B2 volgens NEN-EN 12600	
Geschikt voor alle situaties waar NEN 3569 vereist is	
CE-conform bouwproduct volgens EN 14449	

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zeker te stellen dat alle elementen geschikt zijn voor de noodzakelijke toepassing en dat deze overeenkomen met de landelijk geldende normen en/of plaatselijke verordeningen op gebied van brandwering. Naleven van de richtlijnen ontslaat de verwerker en gebruiker in geen enkel opzicht van de plicht zich te houden aan plaatselijke en/of landelijk geldende normen.

In de mate die door de geldende wetten is toegestaan, zijn Nippon Sheet Glass Co. Ltd en alle dochterondernemingen niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen in deze publicatie en voor de gevolgen van het feit dat men op de informatie in de brochure heeft vertrouwd.

CE

www.pilkington.com/CE

NSG GROUP

Pilkington Benelux B.V.
De Hoeveler 25 Postbus 143 7500 AC Enschede
Telefoon +31 (0)53 483 58 35 Fax +31 (0)53 431 91 78
E-mail: marketing.benelux@nsg.com
www.pilkington.nl