



Pilkington **OptiShower™**

Guide d'entretien

Le nouveau produit Pilkington **OptiShower™** permet de garder un verre transparent et durable grâce aux propriétés de sa couche innovante. La couche anticorrosion, intégrée de manière permanente sur la surface du verre, protège le verre contre les intempéries et les attaques chimiques. Cela rend Pilkington **OptiShower™** idéalement adapté aux environnements à forte humidité, le produit reste transparent et résistant sur toute sa durée de vie. Le verre pourra être ainsi nettoyé aussi facilement que le premier jour.

Premier nettoyage après l'installation

Après installation, la surface du verre doit être rincée avec de l'eau douce pour éliminer les traces de poussière et de saleté. Les étiquettes adhésives éventuellement présentes sur la surface du verre doivent être retirées soigneusement (sans outils métalliques) dans un court laps de temps.

ATTENTION: L'utilisation d'outils comme les grattoirs, la laine d'acier et les lames de rasoir doit être évitée, tout comme avec le verre normal, car la surface du verre et la couche peuvent être endommagés. Les taches persistantes peuvent être éliminées avec des nettoyeurs conventionnels pour vitres ou de l'alcool (isopropanol). Après le premier nettoyage, le verre doit être séché avec un chiffon en microfibre propre et doux ou une raclette.

Nécessaires de nettoyage

Utilisez uniquement des chiffons doux et propres ou des éponges propres et non abrasives pour le nettoyage. L'utilisation de raclettes est recommandée. Dans ce cas, il convient d'utiliser une lèvre en caoutchouc propre.

Agents de nettoyage

En général, tous les nettoyeurs pour vitres à base d'alcool et d'ammoniaque, ainsi que les agents de nettoyage légèrement acides sont suffisants et compatibles avec Pilkington **OptiShower™**.

Tableau récapitulatif : opérations de nettoyage recommandées en fonction de la dureté de l’eau.

Recommandations	Dureté de l’eau	
	Eau douce	Eau dure
Utilisation journalière	rincer à l’eau propre et essuyer ou sécher à la raclette	rincer abondamment à l’eau propre et essuyer ou sécher à la raclette
Nettoyage normal	détergent neutre ou solution 50/50 d’eau et de vinaigre blanc	50/50 solution d’eau et de vinaigre blanc ou 80/20 solution d’eau et d’acide citrique
Nettoyage en profondeur	nettoyant à base d’ammoniac	nettoyant à base de vinaigre blanc
Taches tenaces		nettoyant abrasif très doux à utiliser localement

Précautions de protection

Si les travaux de construction sont réalisés à proximité immédiate, la surface du verre doit être protégée. Les étincelles de soudure ou de meulage peuvent endommager le verre.

Les couleurs, les peintures, les adhésifs ou les produits de mortier sont – comme sur tout autre verre – difficiles à enlever.

Cette publication fournit seulement une description générale des produits. Des informations plus détaillées peuvent être obtenues auprès de votre fournisseur local de produits Pilkington.

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que l'utilisation de ces produits est appropriée pour une application particulière et que cette utilisation est conforme à toutes les lois, normes, codes de pratique et autres exigences pertinents. Dans toute la mesure permise par les lois applicables, Nippon Sheet Glass Co. Ltd. et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission dans cette publication et pour toutes les conséquences de l'utilisation de cette publication. Pilkington et «OptiShower» sont des marques déposées par Nippon Sheet Glass Co. Ltd ou une de ses filiales.



Le marquage CE atteste que ce produit est conforme à la norme européenne harmonisée à laquelle il se réfère. Pour en savoir plus sur le marquage CE de chaque produit ainsi que sur les valeurs déclarées, visitez notre site Internet www.pilkington.com/CE



Pilkington Glass Service
contact.france@nsg.com
www.pilkington.fr