



Pilkington **Suncool**™ 30/16 - Teknisk information

Glas (udvendigt glas)	Dagslys (%)			Solenergi (%)			U _g [W/m ² K]
	Transmission, LT	Udvendig refleksion, LR _{ud}	Indvendig refleksion, LR _{ind}	Direkte transmission, ST	Absorption	Total transmission, g	
To-lags termorude: 6 mm udvendigt glas – 16 mm Ar – 4 mm Pilkington Optifloat ™ Klar							
Pilkington Suncool ™ 30/16	30	25	19	16	44	18	1,0
Tre-lags termorude: 6 mm udvendigt glas – 16 mm Ar – 4 mm Pilkington Optifloat ™ Klar – 16 mm Ar – 4 mm Pilkington Optitherm ™ S3							
Pilkington Suncool ™ 30/16	28	25	21	14	46	16	0,6
To-lags termorude: 6 mm udvendigt glas – 16 mm Ar – 4 mm Pilkington Optifloat ™ Klar							
Pilkington Suncool ™ 30/16 T	30	26	11	16	47	19	1,0
Tre-lags termorude: 6 mm udvendigt glas – 16 mm Ar – 4 mm Pilkington Optifloat ™ Klar – 16 mm Ar – 4 mm Pilkington Optitherm ™ S3							
Pilkington Suncool ™ 30/16 T	27	26	14	14	50	16	0,6
To-lags termorude: 6 mm udvendigt glas – 16 mm Ar – 4 mm Pilkington Optifloat ™ Clear							
Pilkington Activ Suncool ™ 30/16	29	29	20	15	42	17	1,0
Tre-lags termorude: 6 mm udvendigt glas – 16 mm Ar – 4 mm Pilkington Optifloat ™ Klar – 16 mm Ar – 4 mm Pilkington Optitherm ™ S3							
Pilkington Activ Suncool ™ 30/16	26	29	21	13	44	15	0,6

Alle data i tabellen er beregnet iht DS/EN 410 og DS/EN 673.

Prouktbeskrivelse

Pilkington **Suncool**™-serien består af vores bedste off-line belagte solafskærmende og lavemissions-glas. Belægningsteknologien har revolutioneret designet af moderne bygninger og muliggør omfattende brug af glas, der kombinerer funktionalitet med æstetik.

Takket være den ekstremt lave solenergitransmission (16%-19% afhængigt af termorudernes design) og glassets reflekterende egenskaber, er det egnet til at anvendes hvor stærk sol er til stede, f.eks. i store kontorbygninger og i svært tilgængelige tagarealer.



Sortiment:

- Tykkelser: 6-12* mm.
- Hærdbar Pilkington **Suncool**™ 30/16 Pro T.
- I kombination med Pilkington **Activ**™ selvrensendende belægning findes Pilkington **Activ Suncool**™ 30/16 i 6-8 mm.
- Laminerede versioner: Pilkington **Suncool Optilam**™ 30/16 og Pilkington **Activ Suncool Optilam**™ 30/16.

* andre tykkelser kan fås på forespørgsel.

Så vidt de gældende love tillader det, fraskriver Nippon Sheet Glass Co. Ltd. inklusive datterselskaber sig ethvert ansvar for fejl eller mangler i denne brochure samt konsekvenserne ved at stole på den.



CE-mærkning bekræfter at produktet svarer til relevante europæiske regler.

CE-mærkeetiketten for hvert produkt, inkluderer deklarerede værdier, finder du på www.pilkington.com/CE