







Pilkington **Suncool Optilam™** 65/59

Pilkingtonin uusi auringonsuoja-/energiansäästölasit Pilkington **Suncool Optilam™** 65/59 on kehitetty käytettäväksi kaksoisjulkisivuissa, ja se parantaa rakennuksen energiateknisiä ominaisuuksia. Pilkington **Suncool Optilam™** 65/59 -tuotteessa lasin pinnoite on PVB-kalvoa vasten – tekninen uutuus, joka mahdollistaa pinnoitetun auringonsuojalasin käytön kaksoisjulkisivuissa ja 1-kerros lasituksissa.



Pilkington Suncool Optilam™ 65/59 – tekniset tiedot

Paksuus	Rakenne		Valo (%)			Energia (%)	U _g -arvo (W/m ² K)
			Läpäisy	Heijastus ulos	Heijastus sisään	g-arvo	Argontäyttö (90%)
12,8 mm	Lämmöneristyslasin perusrakenne: 4 mm Pilkington Optitherm ™ – 16 mm argon – 4 mm Pilkington Optifloat ™ kirkas Auringonsuojalasin perusrakenne: 6 mm Pilkington Suncool ™ – välitila 16 mm argon – 4 mm Pilkington Optifloat ™ kirkas						
Pilkington Suncool Optilam ™ 65/59			65	17	8	59	5,5
Pilkington Suncool Optilam ™ 65/59, gedreht			65	8	17	61	5,5
Pilkington Suncool Optilam ™ 65/59	Pilkington Optitherm ™ S3		53	23	18	37	0,9
Pilkington Suncool Optilam ™ 65/59	Pilkington Suncool ™ 70/35		46	24	21	26	0,8
Pilkington Suncool Optilam ™ 65/59	Pilkington Suncool ™ 50/25		33	25	22	21	0,8
Pilkington Suncool Optilam ™ 65/59, käännetty	Pilkington Optitherm ™ S3		53	13	25	38	0,9
Pilkington Suncool Optilam ™ 65/59, käännetty	Pilkington Suncool ™ 70/35		47	15	26	27	0,8
Pilkington Suncool Optilam ™ 65/59, käännetty	Pilkington Suncool ™ 50/25		34	16	25	22	0,8

Tiedot perustuvat eurooppalaisiin standardeihin, erityisesti DIN EN 410- ja DIN EN 673 -standardeihin.

Pilkington **Suncool Optilam**™ 65/59 tehdään vakiomittaisena, ja sen etuna ovat lyhyt toimitusaika ja rajoittamaton varastointiaika. Pilkington **Suncool Optilam**™ 65/59 -tuotteen lisäetuna on sen optinen muunneltavuus, sillä lasiruudun asennustapa mahdollistaa joko 17 % tai 8 % heijasteen. Yhdellä tuotteella voidaan siis toteuttaa kaksi visuaalisesti erilaista ratkaisua.

Tuotteen edut

- Läpinäkyvä auringonsuoja
- Paremmat energiatekniset ominaisuudet
- Toimitus jumbokokona, voidaan leikata haluttuun kokoon tarpeen mukaan
- Lyhyemmät toimitusajat – rajoittamaton varastointiaika
- Optinen muunneltavuus: Heijastus 17 % tai 8 %, asennettavissa molemmin päin
- Kaikki kaksoisjulkisivun edut:
 - tehokas auringonsuoja
 - tuulikuorman siirtäminen
 - melusuoja
 - parempi lämmöneristys

NSG Groupin yhtiöt eivät ole vastuussa tämän julkaisun mahdollisista virheistä tai puutteista eivätkä niistä aiheutuvista mahdollisista vahingoista. Pilkington on NSG Groupin tuotemerkki.



CE-merkinnällä valmistaja vahvistaa, että tuotteet on valmistettu asiaa koskevien yhdenmukaistettujen eurooppalaisten standardien mukaan. Kunkin tuotteen CE-merkintä ja tekniset tiedot ovat saatavilla Internet-osoitteessa www.pilkington.com/CE.



Pilkington Lahden Lasitehdas Oy

Niemenkatu 73, 15140 Lahti

Puh. +358 (0)3 349 9282

www.pilkington.fi