



Pilkington **Suncool™** Q 60/25
Korkean suorituskyvyn auringonsuojalasi

Pilkington **Suncool™** Q 60/25

Korkean suorituskyvyn auringonsuojalasi

Tuotekuvaus

Pilkington **Suncool™** Q 60/25 – neutraali, matalan heijastuksen ja huippuluokan selektiivisyyden omaava auringonsuojalasi.

Lasin innovatiivisen pinnoitteen ansiosta valonläpäisy on kolminkertaisessa eristyslasissa 53% ja kokonaisenergian läpäisy vain 24%. Huippuarvojen lisäksi lasi on ulkonäöltään erittäin neutraali ja heijastus on matala (11%). Tarkasteltaessa lasia mistä kulmasta tahansa se säilyttää värineutraaliutensa. U_g – arvo on vain 0,5 W/m²K.

Uusi entistä tehokkaampi auringonsuojalasi täyttää vaativimmankin tarpeen parhaalla teknisellä suorituskyvyllään. Pilkington **Suncool™** Q 60/25 mahdollistaa miellyttävämmän asuin- ja työskentely-ympäristön sekä erinomaisen kustannustehokkuuden.

Ominaisuudet pähkinänkuoressa:

- Huippuluokan selektiivisyys
- Neutraali väri
- Markkinoiden matalin heijastus
- Väristabiili tarkastelukulmasta riippumatta

Saatavuus:

- Standardikoko: 6000 × 3210 mm
- Paksuus: 6, 8 ja 10 mm
- Laminoitu versio: Pilkington Suncool **Optilam™** Q 60/25 paksuus: 8,8, 10,8 ja 12,8 mm
- Tilauksesta saatavana myös Pilkington **Optiwhite™** lasille pinnoitettuna



Tekniset arvot

Lasi (uloin lasi)	Valo (%)			Aurinko energia (%)					Selektiivisyys- indeksi	U_g [W/m ² K]
	Valonläpäisy	Heijastus (ulos)	Heijastus (sisään)	Suora läpäisy	Heijastus	Absorptio	Kokonais- läpäisy	Kokonais- heijastusarvo		
2K Eristyslasielementti: 6 mm uloin lasi – 16 mm – 4 mm Pilkington Optifloat™ Clear										
Pilkington Suncool™ Q 60/25	60	9	12	25	38	37	27	0,31	2,22	1,0
3K Eristyslasielementti: 6 mm uloin lasi – 16 mm – 4 mm Pilkington Optifloat™ Clear – 16 mm – 4 mm Pilkington Optitherm™ S1N										
Pilkington Suncool™ Q 60/25	53	11	18	22	38	40	24	0,29	2,20	0,5

Tekniset tiedot standardien EN 410 ja EN 673 mukaisesti.

Sovellettavien lakien sallimassa laajuudessa, Nippon Sheet Glass Co. Ltd. ja sen tytäryhtiöt eivät ota vastuuta tämän dokumentin mistään virheistä tai laiminlyönneistä tai siihen vedottavista seurauksista.



CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että tuotteen ominaisuuksien arvot on ilmoitettu ja todettu eurooppalaisen yhdenmukaistetun tuotestandardin mukaisesti. Kukin tuotteen CE-merkintä ja tekniset tiedot ovat nähtävissä Internet-osoitteessa www.pilkington.com/ce



Pilkington Lahden Lasitehdas Oy

Niemenkatu 73
FI-15140 Lahti
Finland

www.pilkington.fi

Maaliskuu 2019