




## Pilkington **Mirropane™** Chrome Reinigungshinweise

### Mit Sicherheit beständig

Spiegel sind vielseitig – sie eröffnen weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten und vereinen dabei funktionalen Nutzen und Ästhetik. Der neue Chromspiegel Pilkington **Mirropane™** Chrome ist nicht nur in ästhetischer Hinsicht ein echtes Highlight. Aufgrund seiner unempfindlichen Beschichtung können ihm auch Feuchtigkeit und Korrosion nichts anhaben. So überzeugt Pilkington **Mirropane™** Chrome bei Anwendungen, bei denen klassische Silberspiegel an ihre Grenzen stoßen und kann in Bereichen eingesetzt werden, die eine Höchstleistung in punkto Sicherheit und Beständigkeit verlangen.

### Erstreinigung nach dem Einbau

Nach Abschluss aller Einbauarbeiten sollten die Glasoberflächen mit kalkarmem Wasser abgespült werden, um Spuren von Staub und Schmutz zu entfernen. Etiketten, die sich noch auf den Oberflächen befinden, sollten sorgfältig und zeitnah von Hand entfernt werden.



**ACHTUNG:** Der Einsatz von Werkzeugen und Hilfsmitteln wie Spateln, Stahlwolle und Rasierklingen sollte – wie bei jeder anderen Glasreinigung auch – vermieden werden, da diese die Glasoberfläche oder die Beschichtung beschädigen können. Hartnäckige Flecken können mit handelsüblichen Glasreinigern oder Alkohol (Iso-Propanol) entfernt werden. Im Anschluss an die Erstreinigung sollten Sie das Glas trocken reiben.

### Reinigungsgegenstände

Zur Fensterreinigung sind nur weiche, saubere Reinigungstücher oder nicht scheuernde Reinigungsschwämme etc. zu verwenden. Der Einsatz von Glasabziehern ist nicht notwendig, jedoch empfehlenswert. Bei ihrer Verwendung ist auf eine saubere Gummilippe zu achten.

### Reinigungsmittel


Generell sind alle Glasreiniger auf Alkohol- oder Ammoniakbasis sowie leicht saure Reinigungsmittel völlig ausreichend und mit Pilkington **Mirropane™** Chrome verträglich. Das Reinigungswasser sollte sauber und kalkarm sein.

### Schutzvorkehrungen

Bei Handwerksarbeiten in direkter Nähe Ihrer Verglasung sollte die Glasoberfläche grundsätzlich abgedeckt werden. Funkenflug durch Schweiß- oder Schleifarbeiten kann das Glas beschädigen. Farben, Lacke, Klebstoffe oder Mörtelprodukte sind – wie bei jedem anderen Glas – meist nur schwer zu entfernen.

### Fensterreinigungsfirmen

Bei der Reinigung Ihrer Verglasung durch Fremdfirmen weisen Sie bitte das fachkundige Personal auf diese besonderen Reinigungshinweise hin.



**Right product, right place**



Diese Veröffentlichung bietet lediglich eine generelle Beschreibung der Produkte. Weitere und detailliertere Informationen können Sie unter der unten angegebenen Adresse anfordern. Es obliegt dem Produktnutzer sicherzustellen, dass die Produkte für ein spezifisches Vorhaben geeignet sind und die jeweilige Nutzung mit allen gesetzlichen Anforderungen, den einschlägigen Normen sowie dem Stand der Technik und etwaigen weiteren Anforderungen in Einklang steht. Nippon Sheet Glass Co., Ltd. und deren Konzerngesellschaften haften nicht für etwaige Fehler oder Auslassungen in dieser Veröffentlichung sowie ggf. daraus entstehende Schäden. Pilkington und „Mirropane“ sind Marken der Nippon Sheet Glass Co., Ltd. oder deren Konzerngesellschaften.



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass Produkte gemäß den jeweils relevanten harmonisierten europäischen Normen gefertigt wurden. Das CE-Kennzeichen für jedes Produkt, inklusive technischer Daten, ist im Internet unter [www.pilkington.com/CE](http://www.pilkington.com/CE) hinterlegt.



**Pilkington Deutschland AG**

Hegestraße 45966 Gladbeck

Telefon +49 (0) 2043 4 05 56 52 Telefax +49 (0) 2043 4 05 56 66

E-Mail: [marketing.basisglas@nsg.com](mailto:marketing.basisglas@nsg.com)

**[www.pilkington.de](http://www.pilkington.de)**