



## Pilkington **Insulight™** Triple

Energiebesparing wordt steeds belangrijker. De drievoudige beglazingen van Pilkington bieden een uitstekende thermische prestatie. Door een verrassend lage  $U_g$ -waarde draagt het bij aan een optimale energiebesparing. Hierdoor wordt het milieu minder belast en worden de energiekosten gereduceerd.

## Pilkington **Insulight™** Triple

Isolatieglas	Opbouw	Pakketdikte [mm]	Licht (%)			Energie		U <sub>g</sub> -waarde [W/m <sup>2</sup> K]
			Transmissie TL	Reflectie (Buiten)	Reflectie (Binnen)	Transmissie (g-factor)	Absorptie (%)	
Pilkington <b>Insulight™</b> Therm Triple met Pilkington <b>Optitherm™</b> S3	4*-12A-4-12A-*4	36	74	14	14	0,53	26	0,7
	4*-14A-4-14A-*4	40						0,6
Pilkington <b>Insulight™</b> Activ Triple met Pilkington <b>Optitherm™</b> S3	*4-12A-*4-12A-*4	36	69	19	18	0,52	23	0,7 <sup>1</sup>
	*4-14A-*4-14A-*4	40						0,6 <sup>1</sup>
Pilkington <b>Insulight™</b> Sun Triple met Pilkington <b>Suncool™</b> 71/39 en Pilkington <b>Optitherm™</b> S3	6*-12A-4-12A-*4	38	65	15	16	0,36	33	0,7
	6*-14A-4-14A-*4	42						0,6

Neem voor produceerbaarheid van de door u gewenste glasopbouw altijd contact op met uw vestiging

U<sub>g</sub>-waarde volgens EN 673

Licht – en energietechnische waarden volgens EN 410

A = 90% argon gasvulling

\* = Coatingzijde

<sup>1</sup> De middelste ruit van deze opbouw is gehard



### Voordelen

- Uitstekende isolerende eigenschappen, hierdoor worden de energiekosten gereduceerd.
- Verhoogd comfort door minder koudestraling bij het raam.
- Leverbaar in combinatie met zelfreinigend glas Pilkington **Activ™**.
- Met Pilkington **Insulight™** Triple zijn oneindig veel productcombinaties mogelijk. Vraag uw Pilkington contactpersoon voor meer informatie.

Deze publicatie verschaft slechts een algemene beschrijving van het product. Meer informatie kan worden verkregen bij uw leverancier van Pilkington producten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat dit product geschikt is voor een specifieke toepassing en dat het gebruik voldoet aan alle geldende wetten, normen, regels en andere vereisten. In de mate die door de geldende wetten is toegestaan, zijn Nippon Sheet Glass Co. Ltd en alle dochterondernemingen niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen in deze publicatie en voor de gevolgen van het feit dat men op de informatie in de brochure heeft vertrouwd. Pilkington, „Insulight“, „Optitherm“, „Suncool“ en „Activ“ zijn trademarks van Nippon Sheet Glass Co. Ltd, of een dochteronderneming daarvan.



CE-markering bevestigt dat een product voldoet aan de relevante geharmoniseerde Europese norm.

De CE-markering voor elk product, waaronder de opgegeven waarden, staat op [www.pilkington.com/CE](http://www.pilkington.com/CE).



**Pilkington Nederland B.V.**

De Hoeveler 25 7547 SB Enschede

Telefoon +31 (0)53 483 58 35

E-mail: [marketing.nederland@nsg.com](mailto:marketing.nederland@nsg.com)

[www.pilkington.nl](http://www.pilkington.nl)